



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



АППАРАТ УПАКОВОЧНЫЙ ВАКУУМНЫЙ INDOCOR IVP-400/2F С ОПЦИЕЙ ГАЗОНАПОЛНЕНИЯ



Артикул: 15699
Цена: 147 179,22 ₽

Вакуумные упаковщики
INDOKOR применяются при невысокой производительности.
Приоритетная область применения - это небольшие
производства,
рестораны и супермаркеты с суммарным временем работы
оборудования 6-8 часов в день. Удобная конструкция камеры и
нагревательных элементов облегчает процесс очистки и
санитарной обработки; простота настройки вакуумирования и
запайки;
светодиодная индикация при работе с вакуумным упаковщиком.
Благодаря специальной силиконовой вставке есть возможность
пропечатывать дату, номер партии и другие символы на шве.
Часто
эта функция используется в банках.

Особенности:

- Корпус и камера из нержавеющей стали
- Прозрачная крышка для контроля процесса упаковки
- Одинарный сварочный шов шириной 8 мм
- Дополнительный комплект расходных материалов (масло, уплотнения)
- Кнопка аварийной остановки
- В комплекте силиконовая вставка с символами для нанесения маркировки на шов
- Функция упаковки в газ*

Опции:

Полипропиленовые вставки для уменьшения объёма рабочей камеры**

Технические характеристики

Производительность насоса, м3/ч

20

Продолжительность цикла
упаковки, сек

30-50

Длина запаечной планки, мм

420 (2 шт)

Габариты камеры, мм

350x420x75(125)

Напряжение, В

220

Мощность, кВт

0,9

Габариты (ДхГхВ), мм

475x555x450

Вес, кг

73

*При использовании аппарата в режиме "вакуум-газ" необходимо подключение к баллону с технологическим газом. Газовая смесь подбирается исходя из упаковываемого продукта. Помимо баллона необходим понижающий редуктор (давление в баллоне порядка 100 бар, номинальное давление для аппарата - 1 бар).

**Применяются в тех случаях, когда продукт не занимает весь объём камеры. Вставки используются для увеличения производительности оборудования (увеличивается скорость откачки воздуха из камеры).

Габариты камеры:

Образцы упаковки:

Длина (мм) брутто	610
Ширина (мм) брутто	430
Высота (мм) брутто	580
Длина (мм) нетто	555
Ширина (мм) нетто	475
Высота (мм) нетто	500
Вес (кг) брутто	73
Вес (кг) нетто	69
Мощность, кВт	0,9

