



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP109EH EVO2 HY-NRG / VS P109-86N С ДОЗАТОРАМИ



Артикул: B2588
Цена: 1 262 663,63 ₽

Котломоечная машина LP109EH EVO2 HY-NRG
/ VS P109-86N с дозаторами от итальянской фабрики Silanos
была разработана специально для мытья котлов,
гастроёмкостей, и
кухонного инвентаря. Увеличенная моющая камера позволяет
мыть дёжи
миксеров и тестомесов.

Технические
характеристики:

Встроенные

дозаторы моющего и ополаскивающего средств,
настраиваемые на
панели управления.

Специально
разработанные не засоряющиеся моющие рукава из
нержавеющей
стали легко снимаются, не требуя специальных
инструментов.

Цельнотянутая
моющая ванна с закругленными углами и двойными
фильтрами
для легкой чистки и простого технического обслуживания.

Корпус с
двойной изоляцией сокращает затраты на электроэнергию,
уменьшает уровень шума и тепловыделение.

Большая
кассета размером 615x1150мм подходит для мытья
подносов,
пекарских листов 600x400мм, гастроёмкостей GN 1/1 и
больших тарелок для пиццы.

Двойная
изоляция корпуса и двери машины позволяет
поддерживать

оптимальную температуру в помещении, сокращает
затраты на
электроэнергию и снижает уровень шума.
Независимо
вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из
нержавеющей
стали.
Электронная
панель управления EVO2.

Два вида
меню: для оператора и сервисного инженера, защищенное
паролем.
Система
HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход
воды при
ополаскивании.

Доступные дополнительные опции:

Встроенная помпа слива.

Встроенный смягчитель воды.

Wi-Fi подключение.

Технические характеристики:

Панель управления: электронная EVO2
Корпус: двойная изоляция
Моющие рукава: нержавеющая сталь
Ополаскивающие рукава: нержавеющая сталь
Габаритные размеры: 1335x785x2160 мм
Высота с поднятой дверцей: 2440 мм
Высота загрузки: 860 мм
Максимальная высота посуды: 835 мм

Кассета: 615x1150 мм
Объем танка: 96 л
Потребление воды при ополаскивании: 8,0 л
Мощность моющей помпы: 4,0 кВт
Мощность нагревательного элемента танка: 8,0 кВт
Мощность бойлера: 12,0 кВт
Общая мощность: 16,0 кВт
Циклы мойки: 180 / 360 / 540 / 600 с
Производительность: 20 / 10 / 7 / 6 корзин/ч
Подключение к электричеству: 3 фазы / 380 В / 50 Гц
Уровень шума: 73 дБ
Вес: 300 кг

Комплект подключения: 1 шланг для подачи воды, 1
трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для
подачи
моющего средства.

Кассеты: 1 универсальная кассета, 1 кассета для
пекарских листов.