



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ КОТЛОВ SILANOS LP57EB EVO2 HY-NRG / VS P57-62N С ДОЗАТОРАМИ



Артикул: B2589
Цена: 576 403,99 ₽

Котломоечная машина LP57EB
EVO2 HY-NRG / VS P57-62N с дозаторами от
итальянской фабрики SILANOS предназначена для мойки
котлов, гастроемкостей, венчиков, деж, подносов и мелкого
кухонного инвентаря.

Технические
характеристики:

Встроенные

дозаторы моющего и ополаскивающего средств,
настраиваемые на
панели управления.

Специально
разработанные не засоряющиеся моющие рукава из
нержавеющей
стали легко снимаются, не требуя специальных
инструментов.

Цельнотянутая
моющая ванна с закругленными углами и двойными
фильтрами
для легкой чистки и простого технического обслуживания.

Корпус с
двойной изоляцией сокращает затраты на электроэнергию,
уменьшает уровень шума и тепловыделение.

Большая
кассета размером 570х620мм подходит для мытья
подносов,
пекарских листов 600х400мм, гастроемкостей GN 1/1 и
больших тарелок для пиццы.

Двойная
изоляция корпуса и двери машины позволяет
поддерживать
оптимальную температуру в помещении, сокращает
затраты на
электроэнергию и снижает уровень шума.

Независимо

вращающиеся моющие и ополаскивающие рукава из
нержавеющей
стали.
Электронная
панель управления EVO2.

Два вида
меню: для оператора и сервисного инженера, защищенное
паролем.
Система
HY-NRG поддерживает заданные температуру и расход
воды при
ополаскивании.

Доступные дополнительные опции:

Встроенная помпа слива.

Встроенный смягчитель воды.

Wi-Fi подключение.

Технические характеристики:

Панель управления: электронная EVO2
Корпус: двойная изоляция
Моющие рукава: нержавеющая сталь
Ополаскивающие рукава: нержавеющая сталь
Габаритные размеры: 685x720x1690 мм
Высота с поднятой дверцей: 1860 мм
Высота загрузки: 620 мм
Максимальная высота посуды: 595 мм
Кассета: 570x620 мм
Объем танка: 30 л
Потребление воды при ополаскивании: 2,6 л
Мощность моющей помпы: 1,42 кВт

Мощность нагревательного элемента танка: 3,0 кВт
Мощность бойлера: 10,0 кВт
Общая мощность: 11,4 кВт
Циклы мойки: 60 / 120 / 180 / 480 с
Производительность: 60 / 30 / 20 / 8 корзин/ч
Подключение к электричеству: 3 фазы / 380 В / 50 Гц
Уровень шума: 69 дБ
Вес: 124 кг

Комплект подключения: 1 шланг для подачи воды, 1 шланг для слива воды, 1 трубка для подачи ополаскивающего средства, 1 трубка для подачи моющего средства.

Кассеты: 1 кассета для тарелок (на 24 шт.), 1 универсальная кассета, 1 кассета для пекарских листов, 1 кассета для столовых приборов.