



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



Машина котломоечная МПК-65-65

Артикул: 71000008419

Цена: 458 370,00 ₽



Машина котломоечная типа МПК-65-65 предназначена для мытья различного кухонного инвентаря на предприятиях общественного питания. Размеры моечной камеры 650x785x650 мм позволяют мыть крупногабаритную утварь: котлы, кастрюли, гастроемкости всех типоразмеров и любой глубины, транспортные контейнеры, а при использовании дополнительных аксессуаров также противни, тарелки и подносы, стаканы и чашки, столовые приборы и другой кухонный инвентарь.

Машина имеет отдельные системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания и может эксплуатироваться как при горячем, так и при холодном водоснабжении. Автоматическое наполнение ванны водой и поддержание её уровня. Постоянный контроль температуры воды в ванне и бойлере. Скругленные углы ванны облегчают гигиеническую уборку машины. Предусмотрена возможность быстрой и легкой чистки форсунок разбрызгивателей.

Металлические детали машин, контактирующие с водой, а также облицовка, изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Основные детали разбрызгивателей изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 321.

Управление работой машины осуществляется с кнопочной электронной панели, на которую во время работы машины выводится информация об оставшемся времени мойки, температуре в ванне и бойлере.

Машина оснащена дозаторами моющего и ополаскивающего средств и дополнительным насосом, повышающим давление

водопроводной сети. Насос повышения давления обеспечивает постоянное давление и температуру при ополаскивании.

Код	Изделие
	Стандартная комплектация
	Опции (приобретаются дополнительно)
710000008418	Машина котломоечная МПК 65-65
	- 2 дозатора (моющий и ополаскивающий)
	- 2 насоса (мойки и ополаскивания)
	- выкатная тележка с роликами
	- съемный держатель №20
	- съемный держатель №40
	- съемный держатель №65
	- сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху)
	- кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм
	- кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм
	- металлическая сетка для нейтральной кассеты
710000008419	Машина котломоечная МПК 65-65 (со съемными держателями №20
	- 1 шт, №40 - 1 шт, №65 - 1 шт и сеткой для мойки легких предметов)
	- 2 дозатора (моющий и ополаскивающий)
	- 2 насоса (мойки и ополаскивания)
	- выкатная тележка с роликами
	- съемный держатель №20
	- съемный держатель №40
	- съемный держатель №65
	- сетка для мойки легких предметов (при мытье легких предметов укладывается в выкатную тележку непосредственно на них сверху)
	- кассета для мытья тарелок с размерами 500х500 мм
	- кассета нейтральная для мытья стаканов и чашек с размерами 500х500 мм
	- металлическая сетка для нейтральной кассеты

Съемные держатели используются для мойки больших противней, подносов и неглубоких гастроемкостей. Глубокие гастроемкости можно укладывать непосредственно в выкатную тележку.

Параметры загрузки
Вместимость рабочей камеры, шт
Производительность, шт / час

корзины (выкатная тележка)	1
	19
котлы (кастрюли) диаметром до 650 мм и высотой до 650 мм	1
	19
котлы (кастрюли) диаметром до 320 мм и высотой до 650 мм	4
	76
гастроемкости GN 2/1	
12(h≤20), 8(h≤40), 5(h≤65), 1(h>65)	
228(h≤20), 152(h≤40), 95(h≤65), 19(h>65)	
гастроемкости GN 1/1	
24(h≤20), 16(h≤40), 10(h≤65), 2(h>65)	
456(h≤20), 304(h≤40), 190(h≤65), 38(h>65)	
противни GN 2/1	
12(h≤20)	
228(h≤20)	
противни GN 1/1	
24(h≤20)	
456(h≤20)	
противни EN 1/1 (600x400 мм)	
16(h≤20), 10(h≤40), 7(h≤65)	
304(h≤20), 190(h≤40), 133(h≤65)	

Производительность по габаритным размерам и противням указана при использовании дополнительных аксессуаров (съёмных держателей №20, №40, №65) на режиме 3 мин. Максимальный диаметр крышек при установке в съёмный держатель (№20, №40, №65) – 640 мм.

Габаритные размеры, мм 835x1020(1395)x1950(2145) Масса, кг 200 Номинальная потребляемая мощность, кВт 11.5 Номинальное напряжение, В 400 Тип Котломоечные Температура мойки, °C, не менее 55 Температура водопроводной сети, °C, не менее 5 Количество режимов мойки 4 (3 мин, 6 мин, 9 мин, 12 мин) Производительность по котлам/кастрюлям (650x650 мм), шт/ч 19 Подача моющего средства автоматическая Подача ополаскивающего средства автоматическая