



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



Зонт вытяжной ЗВВ-4-6/4ПМ с пароконденсатором



Артикул: 21000002842

Цена: 97 900,00 ₽

Зонт ЗВВ-4-6/4ПМ с

пароконденсатором предназначен для
установки на конвекционную печь
КЭП-4ПМ для очистки воздуха от

аэрозолей жира, масла и водяного пара в помещении на объектах
общественного питания.

Зонт состоит из двух основных частей: каркаса теплообменника и
воздухозаборника. В каркасе теплообменника установлен слот с
теплообменником, угольные и лабиринтные фильтры и
всасывающий вентилятор. Зонт подсоединяется к конвекционной
печи с помощью кабеля питания (1,8 м с заземлением) и
фиксируется с помощью двух винтов (от КЭП) к задней стенке и
спереди двумя болтами к крыше конвекционной печи.

Принцип действия: разогретый воздух, насыщенный парами масла,
жира и воды, всасывается вентилятором в пароконденсатор зонта.
В пароконденсаторе происходит охлаждение и конденсация паров
масла, жира и воды. Конденсированная жидкость удаляется в
канализацию или любую емкость. Охлажденный воздух поступает
из верхнего окошка пароконденсатора во внутреннюю область
зонта, где очищается от запахов угольным фильтром и
выбрасывается в атмосферу.

ЗВВ-4-6/4ПМ характеризуется улучшенным впитыванием запахов,
ведь в нем установлены 2 лабиринтных и 2 сменных угольных

фильтра. Все фильтры в зонте легкоъемные: угольные -
заменяются, лабиринтные - гигиенически очищаются.

Зонт не занимает полезное кухонное пространство, так как устанавливается на крышу конвекционной печи. Зонт имеет обработанные края для безопасной работы персонала.

Тип оборудования Зонты вытяжные Пароконденсатор Да