



**ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»**  
460048 г.Оренбург ул.Шевченко  
д.38 кв.46  
Тел.: 8 (3532) 40-42-81  
Тел.: 8 (3532) 43-42-81  
р/сч 40702810303000138546 в  
ОО №17 «Оренбургский»  
Приволжского филиала ПАО  
«Промсвязьбанк»  
к/сч 30101810700000000803  
БИК 042202803  
ИНН 5610244624  
КПП 561001001  
ОГРН 1225600002210  
e-mail: scto-oren@mail.ru,  
404281@mail.ru



## Льдогенератор ЛГ-64/40К-01 (водяное охлаждение)

Артикул: 71000009996

Цена: 190 085,50 ₽



Льдогенератор ЛГ-64/40К-01 выполнен полностью из нержавеющей стали. Доступ в бункер со льдом обеспечивает легко отодвигающаяся вовнутрь дверца. Контейнер для льда из пищевого термоформованного пластика, стенки изолированные пенополиуретаном с высокой плотностью. Система водяного охлаждения. Основные характеристики льдогенератора ЛГ-64/40К-01:- высокая производительность -

64 кг/сутки;- за каждый цикл аппарат производит 60 абсолютно прозрачных кубиков льда;- масса каждого кубика 18 г;- стабильная работа, в том числе и в жарких климатических условиях;- компактные размеры - льдогенератор можно легко установить под барную стойку;- регулируемые по высоте ножки.СВОЙСТВА КУБИКОВОГО ЛЬДА, ПРОИЗВОДИМОГО ЛГ-64/40К-01- размер 32х32 мм- температура от -0,5 °С до -2 °С- большая поверхность соприкосновения с охлаждаемым продуктом обеспечивает более интенсивное и быстрое охлаждение продукта- кубиковый лед тает медленнее, за счет чего долгое время не разбавляет охлаждаемый напиток водой, сохраняя его вкус и консистенциюЦикл работы льдогенератора ЛГ-64/40К-01:1. Режим ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ ВОДОЙ2. Режим ЗАМОРОЗКИ3. Режим ОТТАЙКИ и ВЫДАЧИ ЛЬДАПосле первого цикла, с момента запуска льдогенератора, включается режим заморозки и начинается повторный цикл

образования льда. Все последующие циклы до отключения льдогенератора начинаются с режима заморозки. Эксплуатация льдогенератора допускается при температуре окружающего воздуха от +10 °С до + 35 °С, относительной влажности от 40 до 70%. Для защиты от повреждений льдогенератор ЛГ-64/40К-

01 оснащен системой автоматического отключения для случаев:- отсутствия подачи воды на охлаждение конденсатора;- утечки хладагента;- повышенной нагрузки на мотор-компрессор вследствие повышения давления в холодильной системе;- переполнения бункера льдом.

Габаритные размеры, мм 700х630х920 Масса, кг 69 Номинальная потребляемая мощность, кВт 0.96 Тип оборудования Льдогенератор Максимальная производительность, кг/сутки 64 Тип льда кубиковый Номинальное напряжение, В 230 Тип охлаждения водяной Вместимость бункера, кг 40 Масса кубика, г 18 Количество кубиков за 1 цикл, шт. 60 Расход воды, л/кг 22 Тип хладагента R404A Количество хладагента, кг 0.41