



ООО «СФЕРА ОБЩЕПИТА»
460048 г.Оренбург ул.Шевченко
д.38 кв.46
Тел.: 8 (3532) 40-42-81
Тел.: 8 (3532) 43-42-81
р/сч 40702810303000138546 в
ОО №17 «Оренбургский»
Приволжского филиала ПАО
«Промсвязьбанк»
к/сч 30101810700000000803
БИК 042202803
ИНН 5610244624
КПП 561001001
ОГРН 1225600002210
e-mail: scto-oren@mail.ru,
404281@mail.ru



Котел пищеварочный КПЭМ-400П (паровой)

Артикул: 11000011224

Цена: 313 500,00 ₽



Котел пищеварочный стационарный КПЭМ-400П предназначен для приготовления бульонов, третьих блюд, кипячения воды.

Используются на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий. Работа от **ВНЕШНЕГО ПАРОГЕНЕРАТОРА!**

Объем котла составляет 400 литров. Нагрев осуществляется путем подачи пара из внешнего парогенератора в "пароводяную рубашку". Два предохранительных клапана - от избыточного давления свыше 0,5 кг/см² и от пониженного давления менее 0,02 кг/см². Слив готового продукта осуществляется краном на лицевой панели. Удобная ручка крышки котла фиксируется в любом положении.

Корпус и варочный сосуд котла выполнены полностью из нержавеющей стали AISI 304. По запросу возможно изготовление варочного сосуда из кислотостойкой стали AISI 316. Котел работает от **ВНЕШНЕГО ПАРОГЕНЕРАТОРА!** Обычно под внешним источником пара подразумевается центральный паропровод (от котельной). Но может быть использован любой парогенератор, который должен вырабатывать пар в количестве: 160П – 40 кг/ч; 250П – 55 кг/ч; 400П – 60 кг/ч при избыточном давлении не менее 0,4 кгс/см² не более 0,5 кгс/см². Если избыточное давление больше 0,5 кгс/см², то между котлом и

подводящей паровой трассой устанавливается редукционный клапан, настроенный на давление 0,5 кгс/см².

Габаритные размеры, мм 1066x1065x1446(2280) Масса, кг 180 Панель управления Механическая
Тип котла Паровой Тип опрокидывания Стационарный Сливной кран Да Миксер Нет Время
разогрева до 95 °С, мин, не более 60 Диаметр котла, мм 790 Тип питания Паровой Номинальный
объем, л 400